

HT-PCIEToPCI

PCI Express 转 PCI 转接卡



简介

在工业控制领域，尽管PCI Express标准已经推出多年，但是PCI-E接口卡仍然十分稀少。北京豪恩科技有限责任公司提供一款PCI Express转PCI的总线转接卡HT-PCIEToPCI，用于将最新的带PCI Express扩展槽的计算机扩展为PCI兼容系统。

HT-PCIEToPCI转接卡兼容标准及窄板PCI接口卡。作为一款通用转接卡，它适用于市面上大部分常用的PCI卡。

HT-PCIEToPCI转接卡允许用户在带有PCI Express插槽的主板上，使用现有的PCI接口卡。它同样适用于2U机箱的半高板卡，例如火线卡、千兆以太网卡。32位33MHz转接卡的4针连接器直接连接到PC机电源，板卡散热量很低。同时，转接卡的支架有较大空间，便于用户进行插接。如果机箱内有富余空间，该转接卡也可以用来插接全高PCI板卡。

北京豪恩科技有限责任公司推出的总线转接卡和PCI扩展机箱系列产品，为用户应对不断增长的I/O资源需求，提供了完美的解决方案。

产品特点

- 将PCI Express X1转接为PCI插槽
- 标准5V供电
- 便于插入标准PC机箱
- 支持一个32位33MHz PCI插槽
- 插接在PCIE插槽的板卡，可以独享专有的PCI带宽
- 支持Windows 2000/NT/2003/XP/Vista，Linux等操作系统
- 接受用户定制

规格参数

总线类型

- 兼容PCI Express 1.0版本，PCI-EX1，2.5Gbps数据传输
- 兼容PCI 2.3版本，支持一个PCI 32位33MHz

兼容性

- 支持PCI槽3.3V/1A，3.3V/100mA，5V/5A，12V/500mA
- 提供4针电源连接（支持12V与5V，必须有外接电源连接）
- 兼容RoHS
- 通过FCC (DoC) 与CE认证
- 工作温度：0℃到+55℃
-

注意事项

- 当插接全高PCI板卡时，确保在标准高度板卡上方，留有40mm空间

关于豪恩科技

北京豪恩科技有限责任公司提供多种航空电子产品以及解决方案。公司在Mil-Std-1553, Arinc429, 有完善的产品线。同时公司为客户设计，定制军用加固计算机，信号处理板以及多种军用的以及工业用的IO, AD, 通讯板卡。豪恩科技公司总部在北京。想了解更多信息请访问公司网站
<http://www.horntech.cn>

北京豪恩科技有限责任公司

北京海淀区太阳园 4#1006

邮编 100098

Tel: 86-10-82110175, 86-10-82110176

移动电话: 139-1033-7123

传真: 86-10-82110176

电子邮件: horntech.cn@gmail.com

网址: <http://www.horntech.cn>

